

NVR4432-EI

32CH, 16Mpix, 4xHDD (až 64TB), 256Mb, AI, funkce Quick Pick, poplach



Kód zboží:	2303-076
Rozměry:	š 440 x v 76 x h 416 mm
Prostředí:	vnitřní: -10 až 55°C
Značka:	DAHUA
Záruka:	36 měsíců

Výkonné záznamové zařízení řady WizSense s AI (Artificial Intelligence) umělou inteligencí. AI detekce a rozpoznávání obličejů, ochrana perimetru, SMD Plus, databáze obličejů a RZ, počítání osob, metadata, funkce Quick Pick, heat mapy. Počet volitelných AI detekcí a jejich kombinace jsou detailně popsány v příloženém datasheetu produktu.

Technické parametry

Typ zařízení:	NVR rekordér
Řada:	WizSense Series
Počet kanálů:	32
Maximální rozlišení každého kanálu:	16 Mpix
Typ komprese dat:	H.265+
Typ komprese dat:	H.265
Typ komprese dat:	H.264+
Typ komprese dat:	H.264
Typ komprese dat:	MJPEG
Počet portů pro HDD:	4
Maximální kapacita uložení:	64 TB

Video výstup:	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (Full HD), dekódovací kapacita dle datasheetu výrobce
Připojení externích zařízení:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x RS485
Audio I/O:	1/1
Alarm I/O:	16/4
Ethernet:	2 x RJ45 (10/100/1000 Mb), propustnost AI disabled: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording and 256 Mbps outgoing AI enabled: 180 Mbps incoming, 180 Mbps recording and 180 Mbps outgoing
Vzdálený přístup:	Software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, mobilní aplikace DMSS, IMOU Life, webové prohlížeče
Inteligentní videoanalýza:	AI na straně NVR: 1CH detekce a rozpoznávání obličeje, 2CH ochrany perimetru, 4CH SMD Plus, databáze obličejů a RZ, metadata, Heat Map AI na straně kamery: detekce a rozpoznávání obličeje, ochrana perimetru, SMD Plus, metadata, ANPR a počítání osob
Napájení:	230 VAC/max. 10 W (měřeno bez HDD)
Materiál:	kovový kryt
Barva:	černá

IPC-HDBW3541E-AS-S2-B - 2,8mm

černá 5Mpix Stralight, 50m, AI, SMD4.0, SSA, MIC, poplach, antivandal



Kód zboží:	2306-005
Rozměry:	průměr 112 x v 89 mm
Prostředí:	venkovní IP67: -40 až 60°C
Značka:	DAHUA
Záruka:	36 měsíců

Venkovní antivandal IP kamera řady WizSense s vysoce citlivým snímačem a umělou inteligencí SMD 4.0 pro ochranu perimetru detekcí osob a vozidel. 5 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 50 m, fixní objektiv 2,8 mm (111°), integrovaný mikrofon, slot pro micro SD a poplachový vstup a výstup. Kamera je dále vybavena funkcí AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí.

Technické parametry

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Dome
Řada:	WizSense
Snímací prvek:	1/2.7" 5Megapixel Progressive scan CMOS
Světelná citlivost:	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Integrovaný mikrofon	ano
Technologie:	Artificial Intelligence, Perimeter protection, AI SSA, SMD 4.0
Noční režim:	skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla)
Přísvit:	50 m

Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	2,8 mm
Úhel záběru (horizontální):	111°
Rozlišení:	5 Mpix
Počet obrazových bodů:	2880 x 1620 px
Rychlost snímkování:	20 sn/s při 5 Mpix
Typ komprese dat:	H.265 AI
Typ komprese dat:	H.264 AI
Typ komprese dat:	H.265+
Typ komprese dat:	H.265
Typ komprese dat:	H.264+
Typ komprese dat:	H.264
Typ komprese dat:	MJPEG
Nastavení:	software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče
WDR:	120 dB
Inteligentní videoanalýza:	AI umělá inteligence, IVS pravidla, ochrana perimetru s klasifikací objektů osoba vozidlo SMD 4.0
Nastavitelné funkce:	AI, IVS, SMD 4.0, AI SSA, AFSA, WDR, Defog, 3D DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, detekce pohybu, atd.
Audio I/O:	integrovaný mikrofón
Alarm I/O:	1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC
SD karta:	Micro SD (max.256 GB)
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	PoE nebo 12 VDC/4 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 8.5 W (12 VDC); 9.7 W (PoE)
Typ PoE:	15,4 W (IEEE802.3af) PoE
Materiál:	kov
Antivandal:	IK10
Barva:	černá

IPC-HFW3849T-ZAS-IL-B - 2,7-13,5 mm

černá 8Mpix Starlight, 60m, audio, alarm I/O, MIC, AI, SMD4.0, SSA, Q



Kód zboží:	2508-151
Rozměry:	238 × 90 × 90 mm
Prostředí:	venkovní IP67, (optional, IEC 62262:2002) protection.: -30 až +60 °C
Značka:	DAHUA
Záruka:	36 měsíců

Venkovní černá kamera WizSense snímač Starlight. Chytrá detekce pohybu SMD 4.0, perimetr s kategorizací objektů člověk/vozidlo. AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu, QuickPick, chytré hledání. 8 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 60 m, objektiv 2,7-12 mm (úhel 113°-47°). Slot pro micro SD kartu, audio, mikrofon, alarm I/O. Napájení PoE nebo 12 VDC.

Technické parametry

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Bullet
Řada:	WizSense Series
Snímací prvek:	1/2.7" CMOS
Světelná citlivost:	0.007 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Inteligentní funkce:	AI SSA, SMD, Face Detection (Full Image), Smart Search, AcuPick, IVS (Perimeter Protection)
Noční režim:	v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED

Smart Dual Light:	ano
Přísvit:	60 m (IR 850 nm) 60 m (bílé světlo)
Typ objektivu:	motorický
Objektiv:	2,7–13,5 mm
Úhel záběru (horizontální):	114°–32°
Rozlišení:	8 Mpix
Počet obrazových bodů:	3840 × 2160 px
Rychlost snímkování:	Hlavní stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Vedlejší stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Třetí stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Typ komprese dat:	H.265 AI, H.265, H.264 AI, H.264, MJPEG
WDR:	120 dB
Audio I/O:	1/1
Integrovaný mikrofón	Integrovaný mikrofón
Alarm I/O:	1 vstup: napěťový kontakt, 5 mA 3–5 VDC/1 výstup: napěťový kontakt, 300 mA 12 VDC
SD karta:	FTP; SFTP; Micro SD karta (podpora max. 512 GB); NAS
Ethernet:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Napájení:	12 VDC/PoE (802.3af), Basic: 3.8 W (12 VDC); 5.3 W (PoE); Max. : 9.9 W (12 VDC); 12.5 W (PoE) (H.265 + WDR + warm light + intelligence on)
Napájení ePoE:	12 VDC/PoE (802.3af)
Materiál:	kov
Antivandal:	, IK10 (optional, IEC 62262:2002) protection.
Barva:	bílá